



Especificaciones Ledvance Panel LED  
Comfort 36W 4200lm - 930 Luz  
Cálida-940 CCT | 60x60cm - UGR <19  
Zigbee Regulable

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                              | 256343                                              |
| EAN                              | 4099854513800                                       |
| Código del Fabricante            | 4099854513800                                       |
| Marca                            | Ledvance                                            |
| Nombre del fabricante            | PANEL COMFORT 600 UGR<19 ZIGBEE CRI90 36W 93040 U19 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                              |
| Vida Media (hora)                | 100000                                              |

Información técnica

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                           |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                    |
| Potencia                      | 36W                                     |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                 |
| Regulable                     | Sí, con Zigbee                          |
| Código de Color               | 930 Blanco Cálido, 940 Blanco Frío      |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío    |
| Índice Reproducción Cromática | 90-99 - Perfecta reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                                  |
| Configuración de Color        | CCT                                     |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 4200lm                                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 117               |
| Nivel de Protección IP     | IP40/IP20         |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule |
| Factor de Potencia         | >0.95             |
| Tipo de Producto           | Paneles LED       |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +50                      |
| Luz de emergencia                           | Si, Opcional                    |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Aluminio                        |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 32      |

## Información sensor

Tipo de Sensor Sin sensor

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

