



Especificaciones Noxion Downlight  
LED Apollo V2.0 15-25W 1800-3060lm  
60D - 830/840 CCT | 220mm - Recorte  
200mm

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 248327                                                                                       |
| EAN                              | 8719157046411                                                                                |
| Código del Fabricante            | 8719157046411                                                                                |
| Marca                            | Noxion                                                                                       |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Downlight Apollo V2.0 15/20/25W MAX 2960lm 2CCT<br>Cutout Ø200mm Frame Ø220mm Alu |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                                       |
| Vida Media (hora)                | 100000                                                                                       |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 48                                   |
| Potencia                      | 25W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío   |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | CCT                                  |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 2960lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 124                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Acabado del Reflector                       | Aluminio                        |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Color de la carcasa                     | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 2 polos] |
| Product Serie                           | Apollo                        |

## Dimensiones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Altura (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141        |
| Diámetro (mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 220        |
| <div> <div>  <b>Especialista</b> en iluminación </div> <div>  Planes de iluminación <b>personalizados</b> </div> </div>            |            |
| <div> <div>  <b>Hasta 7 años</b> de garantía </div> <div>  <b>Devoluciones fáciles</b> en un plazo <b>de 14 días</b> </div> </div> |            |
| Tipo de Sensor                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sin sensor |

¿Por qué elegir Lamparadirecta?