



Especificaciones Philips Downlight LED  
DN065B Metal Blanco 12W 1200lm  
110D - 830 Luz Cálida | 175mm -  
Recorte 150mm - IP20



[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| SKU                              | 246870                                   |
| EAN                              | 8719514464278                            |
| Código del Fabricante            | 46427800                                 |
| Marca                            | Philips                                  |
| Nombre del fabricante            | DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V D150 RD |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 3 años                                   |
| Vida Media (hora)                | 30000                                    |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 12W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Lampara Incluida                            | Sí                               |
| Cantidad de lámparas                        | 1                                |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 110                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1200lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 100                              |
| Factor de Potencia                          | >0.90                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 28 - para pasillos y almacenes |
| Cubierta Óptica                             | Plástico                         |
| Acabado del Reflector                       | Mate                             |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| EOC8                                    | 46427800                   |
| Montura                                 | Empotrada                  |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 150                        |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                       |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule          |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40             |
| Material                                | Metal                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                     |
| Color de la carcasa                     | Blanco                     |
| Conexión de la Luminaria                | Borne de tornillo, 2 polos |
| Product Serie                           | DN065B                     |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

