



Especificaciones Philips Downlight LED  
Coreline DN142B Aluminium Blanco  
20.5W 2350lm 120D - 840 Blanco Frio |  
Recorte 200mm - IP20 - DALI Regulable  
- Blanco Reflector

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| SKU                              | 248715                  |
| EAN                              | 8720169108998           |
| Código del Fabricante            | 8720169108998           |
| Marca                            | Philips                 |
| Nombre del fabricante            | DN142B 20S/840 PSD-E WR |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                  |
| Vida Media (hora)                | 50000                   |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 20.5W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                      |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                               |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 2350lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 120                              |
| Factor de Potencia                          | >0.95                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 - Para pasillos y escaleras |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                                    | 10899800                      |
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 200                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                          |
| Protección Contra impactos              | IK02 - 0.20 Joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 6 polos] |
| Product Serie                           | DN142B                        |

## Dimensiones

Altura (mm)

¿Por qué elegir Lamparadirecta?

105

Diámetro (mm)

216



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

Información sensor



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor

Sin sensor



Trustpilot

