



Especificaciones Philips Panel LED  
CoreLine RC132V 26W 3400lm - 830  
Luz Cálida | 60x60cm - UGR <22

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| SKU                              | 249723                           |
| EAN                              | 8720169751330                    |
| Código del Fabricante            | 8720169751330                    |
| Marca                            | Philips                          |
| Nombre del fabricante            | RC132V G6 34S/830 PSU W60L60 NOC |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                           |
| Vida Media (hora)                | 100000                           |
| Product Serie                    | CoreLine                         |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 26W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido                    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido                   |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3400lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 130                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                   |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 23 - Para zonas generales |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                       |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                      |
| Material                                    | Acero                       |
| Color de la carcasa                         | Blanco                      |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 62      |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

